

Equipos Forzados/Drainback VSH (3 circuitos)



CARÁCTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- ⇒ Captadores solares térmicos de alta eficiencia fabricados bajo los estándares de calidad europeos más exigentes.
- ⇒ Interacumulador solar fabricado en acero normalizado indicado para climas tropicales.
- ⇒ Serpentin de intercambio térmico ACS fabricado en acero inoxidable 316L.
- ⇒ Cámara de expansión para absorber dilataciones del circuito solar incluida en el circuito de inercia.
- ⇒ Kit de montaje con todos los accesorios necesarios para un correcto montaje del equipo.
- ⇒ Estructura soporte en acero DX51 tratado para climas adversos. Diseño versátil para cubierta plana e inclinada.
- ⇒ Equipo solar garantizado por 10 años.

Incluye:

CAPTADOR SOLAR MOD. VSH	ACUMULADOR SOLAR MOD. VSCH	ESTRUCTURA SOPORTE DX51	KIT DE PIEZAS COMPLETO
-------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------

Modelo	Forzado VSH200	Forzado VSH200S	Forzado 2VSH200	Forzado VSH300	Forzado VSH300S	Forzado 3VSH300
Código	2032200	2032201	2032204	2032206	2032207	2032210

INTERACUMULADOR	VSCH200	VSCH200	VSCH200	VSCH300	VSCH300	VSCH300
CAPTADOR SOLAR	VSH 2200 (x1)	VSH 2600 (x1)	VSH 2200 (x2)	VSH 2200 (x2)	VSH 2600 (x2)	VSH 2200 (x3)
Estructura soporte	1 CAPT. VERTICAL	1 CAPT. VERTICAL	2 CAPT. VERTICAL	2 CAPT. VERTICAL	2 CAPT. VERTICAL	3 CAPT. VERTICAL
Kits de accesorios	Tapón sambra 18, machón 1/2", llave de corte 1/2", válvulas de seguridad 8, 3 y 9 bar, T 1/2"H válvula de retención 1/2" Junta de silicona 3/4", racor Marsella 1/2"m-3/4"h, multipieza, manguitos de unión sambra 18 (dependiendo del número de captadores)					

Modelo	Forzado VSH500	Forzado VSH500S	Forzado 4VSH500	Forzado 4VSH500S	Forzado 5VSH500
Código	2032212	2032213	2032216	2032217	2032220

INTERACUMULADOR	VSCH500	VSCH500	VSCH500	VSCH500	VSCH500
CAPTADOR SOLAR	VSH 2200 (x3)	VSH 2600 (x3)	VSH 2200 (x4)	VSH 2600 (x4)	VSH 2200 (x5)
Estructura soporte	3 CAPT. VERTICAL	3 CAPT. VERTICAL	2 CAPT. VERTICAL (x2)	2 CAPT. VERTICAL (x2)	2+3 CAPT. VERTICAL
Kits de accesorios	Tapón sambra 18, machón 1/2", llave de corte 1/2", válvulas de seguridad 8 3 y 9 bar, T 1/2"H válvula de retención 1/2" Junta de silicona 3/4", racor Marsella 1/2"m-3/4"h, multipieza, manguitos de unión sambra 18 (dependiendo del número de captadores)				